

Tabla de selección de materiales de cinta tejida

Una hoja de comparación y decisión desde la perspectiva del comprador. El rendimiento real varía según la calidad del hilo, la trama y urdido, el ancho, el grosor, el acabado y el método de ensayo.

Use esta tabla para realizar una preselección de dirección, no como garantía de producto. Confirme muestras y ensayos específicos de construcción para la aplicación final.

Dirección de material	Perfil general	Contexto habitual de aprovisionamiento	Puntos que el comprador debe confirmar	Preselección
Poliéster	Opción versátil con amplias posibilidades de color y construcción.	Adornos de confección, bolsas, correas, detalles de calzado y aplicaciones de marca.	Tacto, acabado, estándar de color, expectativas de abrasión/clima y requisito de contenido reciclado.	[]
Nylon	A menudo se selecciona cuando se priorizan un tacto suave, una construcción flexible y una apariencia premium.	Bolsas, accesorios, asas, lazos, correas y detalles de prendas seleccionados.	Tacto, apariencia superficial, objetivo de color, condiciones de humedad/clima y ensayos específicos de aplicación.	[]
Polipropileno	Dirección ligera revisada con frecuencia para construcciones funcionales y sensibles al costo.	Embalaje, correas de utilidad, bolsas seleccionadas y aplicaciones de propósito general.	Exposición a temperatura, tacto, gama de color, método de costura/corte y requisito de rendimiento.	[]
Dirección de algodón/fibra natural	Dirección de aspecto y tacto natural para aplicaciones con enfoque de diseño.	Moda, estilo de vida, artesanía, empaque y accesorios decorativos.	Encogimiento, solidez de color, condiciones de humedad, lavado/cuidado, consistencia y composición de mezcla.	[]
Opción de contenido reciclado	Una dirección de aprovisionamiento que debe especificarse con la declaración requerida y el alcance documental correspondiente.	Proyectos con requisitos de contenido reciclado o de material responsable definidos por el cliente.	Origen del material, porcentaje, necesidades de certificación/documentación transaccional, color, rendimiento y disponibilidad.	[]
Mezcla / material específico por aplicación	Construcción desarrollada en torno a un briefing del comprador que combine tacto, aspecto y rendimiento.	Detalles especiales, estructuras de marca y proyectos no cubiertos por una dirección estándar de material.	Composición exacta, aprobación de muestra, método de ensayo, tolerancias, MOQ y repetibilidad de producción.	[]

Hoja de selección de materiales

Registre la aplicación real antes de pedir a un proveedor que recomiende el material o la construcción.

1. Perfil de aplicación

Factor de decisión	Requisito / prioridad del comprador	Imprescindible o preferencia	Evidencia / ensayo necesario
Producto terminado y posición de uso			
Carga o función			
Tacto y contacto con la piel			
Condiciones interiores / exteriores / húmedas			
Abrasión / flexión repetida			
Condiciones de lavado / cuidado			
Prioridad de color / apariencia			
Cumplimiento / documentación			
Precio / restricciones de MOQ / plazos			

Hoja de selección de materiales - Lista corta

Compare las construcciones candidatas y registre la decisión de muestra o ensayo para cada opción.

2. Revisión de preselección

Material / construcción candidatos	Motivo de preselección	Riesgo o pregunta abierta	Decisión de muestra / ensayo

Las recomendaciones del proveedor deben estar vinculadas a la aplicación final, la referencia aprobada y el método de ensayo acordado. No apruebe un nombre de material por sí solo sin confirmar la construcción completa.