

# Tableau de sélection des matières pour sangles textiles

Un tableau comparatif côté acheteur. Les performances réelles varient selon la qualité du fil, le tissage, la largeur, l'épaisseur, la finition et la méthode d'essai.

Utilisez ce tableau pour présélectionner une direction, pas comme garantie produit. Confirmez des échantillons et essais spécifiques à la construction pour l'application finale.

| Direction matière                             | Profil général                                                                                   | Contexte d'approvisionnement habituel                                                                 | Points que l'acheteur doit confirmer                                                                                              | Pré-sélection |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Polyester                                     | Option polyvalente avec de larges possibilités de couleur et de construction.                    | Finitions textile pour habillement, sacs, sangles, détails de chaussures et applications de marque.   | Sensation tactile, finition, norme couleur, exigences d'abrasion / conditions météo, exigence de contenu recyclé.                 | [ ]           |
| Nylon                                         | Souvent choisi lorsque la souplesse, un toucher doux et une apparence premium sont prioritaires. | Sacs, accessoires, poignées, anses, sangles et certains détails d'habillement.                        | Sensation tactile, apparence de surface, cible couleur, conditions d'humidité / météo et essais spécifiques à l'application.      | [ ]           |
| Polypropylène                                 | Direction légère souvent évaluée pour des constructions utilitaires et sensibles aux coûts.      | Emballage, sangles utilitaires, sacs sélectionnés et applications polyvalentes.                       | Exposition à la température, toucher, gamme de couleur, méthode de couture / découpe et exigences de performance.                 | [ ]           |
| Direction coton / fibres naturelles           | Direction à look naturel et sensation tactile pour des applications design ciblées.              | Mode, lifestyle, artisanat, emballage et finitions décoratives.                                       | Retrait, solidité de la couleur, conditions d'humidité, entretien au lavage, constance et composition du mélange.                 | [ ]           |
| Option à contenu recyclé                      | Direction d'approvisionnement à préciser avec la réclamation requise et l'étendue documentaire.  | Projets avec exigences client en contenu recyclé ou en matériaux responsables.                        | Origine du matériau, pourcentage, besoins de certification / documentation de transaction, couleur, performance et disponibilité. | [ ]           |
| Mélange / matériau spécifique à l'application | Construction développée autour d'un brief combinant toucher, visuel et performance du client.    | Finitions spéciales, structures de marque et projets non couverts par une direction matière standard. | Composition exacte, approbation d'échantillon, méthode d'essai, tolérances, MOQ et répétabilité de production.                    | [ ]           |

# Feuille de sélection des matériaux

Consignez l'application réelle avant de demander au fournisseur de recommander le matériau ou la construction.

## 1. Profil d'application

| Facteur de décision                            | Exigence / priorité de l'acheteur | Exigence incontournable ou préférence | Preuve / essai requis |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Produit fini et position d'utilisation         |                                   |                                       |                       |
| Charge ou rôle fonctionnel                     |                                   |                                       |                       |
| Sensation tactile et contact peau              |                                   |                                       |                       |
| Conditions intérieures / extérieures / humides |                                   |                                       |                       |
| Abrasion / flexion répétée                     |                                   |                                       |                       |
| Conditions de lavage / entretien               |                                   |                                       |                       |
| Priorité couleur / apparence                   |                                   |                                       |                       |
| Conformité / documentation                     |                                   |                                       |                       |
| Contraintes de prix / MOQ / délais             |                                   |                                       |                       |

# Feuille de sélection des matériaux - Pré-sélection

Comparez les constructions candidates et enregistrez la décision d'échantillon ou d'essai pour chaque option.

## 2. Revue de la pré-sélection

| Matériau / construction candidat | Raison de la pré-sélection | Risque ouvert ou question | Décision d'échantillon / essai |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                                  |                            |                           |                                |
|                                  |                            |                           |                                |
|                                  |                            |                           |                                |

Les recommandations du fournisseur doivent être liées à l'application finale, à la référence approuvée et à la méthode d'essai convenue. Ne validez pas un nom de matériau seul sans confirmer la construction complète.