

Tabella di selezione del materiale per nastro tessile

Un foglio di confronto e decisione lato acquirente. Le prestazioni reali variano in base al grado del filato, alla tessitura, larghezza, spessore, finitura e metodo di prova.

Utilizza questa tabella per fare la preselezione di una direzione, non come garanzia di prodotto. Conferma campioni e test specifici della costruzione per l'applicazione finale.

Direzione materiale	Profilo generale	Contesto di approvvigionamento comune	Punti da confermare dall'acquirente	Preselezione
Poliestere	Opzione versatile con ampie possibilità di colore e costruzione.	Orli/ accessori per abbigliamento, borse, cinghie, dettagli per calzature e applicazioni a marchio.	Sensibilità al tatto, finitura, standard colore, aspettative di abrasione / condizioni meteorologiche, requisito di contenuto riciclato.	[]
Nylon	Spesso selezionato quando sono prioritari tatto morbido, costruzione flessibile e aspetto premium.	Borse, accessori, impugnature, asole, cinghie e dettagli selezionati per abbigliamento.	Sensibilità al tatto, aspetto superficiale, obiettivo colore, condizioni di umidità / clima e test specifici per applicazione.	[]
Polipropilene	Direzione leggera comunemente valutata per costruzioni operative e sensibili ai costi.	Imballaggio, cinghie di utilità, borse selezionate e applicazioni a utilizzo generale.	Esposizione a temperatura, sensazione al tatto, gamma cromatica, metodo di cucitura / taglio e requisito prestazionale.	[]
Direzione in cotone / fibra naturale	Direzione con look naturale e sensorialità al tatto per applicazioni guidate dal design.	Moda, lifestyle, artigianato, packaging e accessori decorativi.	Ritiro, resistenza allo scolorimento, condizioni di umidità, cura del lavaggio, uniformità e composizione della miscela.	[]
Opzione a contenuto riciclato	Direzione di approvvigionamento che deve essere specificata con la dichiarazione richiesta e l'ambito della documentazione.	Progetti con requisiti cliente di contenuto riciclato o materiali responsabili.	Fonte del materiale, percentuale, esigenze di certificazione / documentazione transazionale, colore, prestazioni e disponibilità.	[]
Materiale specifico per miscela / applicazione	Costruzione sviluppata intorno al brief unico dell'acquirente su tatto, aspetto visivo e prestazioni.	Accessori speciali, strutture brandizzate e progetti non coperti da una direzione materiale standard.	Composizione esatta, approvazione del campione, metodo di prova, tolleranze, MOQ e ripetibilità produttiva.	[]

Foglio di lavoro per la selezione dei materiali

Registra l'applicazione reale prima di chiedere al fornitore di raccomandare materiale o costruzione.

1. Profilo applicazione

Fattore decisionale	Requisito / priorità dell'acquirente	Obbligatorio o preferenza	Evidenza / test necessari
Prodotto finito e posizione d'uso			
Carico o funzione			
Sensibilità al tatto e contatto con la pelle			
Condizioni indoor / outdoor / bagnato			
Abrasione / flessione ripetuta			
Condizioni di lavaggio / cura			
Priorità colore / aspetto			
Conformità / documentazione			
Prezzo / MOQ / vincoli temporali			

Foglio di lavoro per la selezione dei materiali - Preselezione

Confronta le costruzioni candidate e registra la decisione sul campione o sul test per ogni opzione.

2. Revisione della preselezione

Materiale / costruzione candidato	Motivo della preselezione	Rischio aperto o domanda	Decisione su campione / test

Le raccomandazioni del fornitore devono essere legate all'applicazione finale, al riferimento approvato e al metodo di prova concordato. Non approvare un materiale solo per nome senza confermare la costruzione completa.