

Tabela de Seleção de Fita Têxtil

Uma folha de comparação e decisão para o comprador. O desempenho real varia consoante a graduação do fio, a trama, a largura, a espessura, o acabamento e o método de ensaio.

Use esta tabela para pré-selecionar uma direcção — não como garantia de produto. Confirme amostras e testes específicos da construção para a aplicação final.

Direcção do material	Perfil geral	Contexto de sourcing habitual	Pontos que o comprador deve confirmar	Pré-selecção
Poliéster	Opção versátil com amplas possibilidades de cor e construção.	Acabamentos de vestuário, bolsas, tiras, pormenores de calçado e aplicações com marca.	Tactilidade, acabamento, padrão de cor, expectativas de abrasão/condições climáticas e requisito de conteúdo reciclado.	[]
Nailon	Frequentemente selecionado onde o toque suave, a construção flexível e a aparência premium são prioridades.	Bolsas, acessórios, alças, argolas, tiras e pormenores de vestuário selecionados.	Toque, aparência de superfície, cor alvo, condições de humidade/clima e ensaio específico da aplicação.	[]
Polipropileno	Direcção ligeira geralmente avaliada para construções utilitárias e sensíveis a custos.	Embalagem, tiras utilitárias, bolsas selecionadas e aplicações de uso geral.	Exposição à temperatura, toque, gama de cores, método de costura/corte e requisito de desempenho.	[]
Direcção de algodão / fibra natural	Direcção de aspecto natural e tactilidade para aplicações orientadas para o design.	Moda, lifestyle, artesanato, embalagem e acabamentos decorativos.	Encolhimento, solidez de cor, condições de humidade, cuidados de lavagem, consistência e composição da mistura.	[]
Opção de conteúdo reciclado	Uma direcção de sourcing que deve ser especificada com a alegação exigida e o âmbito de documentação.	Projetos com requisitos de conteúdo reciclado definido pelo cliente ou de materiais responsáveis.	Origem do material, percentagem, necessidades de certificação / documentação de transação, cor, desempenho e disponibilidade.	[]
Mistura / material específico da aplicação	Construção desenvolvida em torno do briefing do comprador sobre tactilidade, aparência e desempenho combinados.	Acabamentos especiais, estruturas com marca e projetos não atendidos por uma direcção de material padrão.	Composição exata, aprovação de amostra, método de ensaio, tolerâncias, MOQ e repetibilidade de produção.	[]

Folha de Seleção de Material

Registe a aplicação real antes de pedir a um fornecedor para recomendar material ou construção.

1. Perfil de aplicação

Fator de decisão	Requisito / prioridade do comprador	Obrigatório ou preferência	Prova / ensaio necessário
Produto acabado e posição de utilização			
Função de carga ou funcionalidade			
Toque e contacto com a pele			
Condições interiores / exteriores / húmidas			
Abrasão / flexão repetida			
Condições de lavagem / cuidados			
Prioridade de cor / aparência			
Conformidade / documentação			
Preço / MOQ / constrangimentos de prazo			

Folha de Seleção de Material - Pré-selecção

Compare as construções candidatas e registre a decisão de amostra ou ensaio para cada opção.

2. Revisão da pré-selecção

Material / construção candidato	Motivo da pré-selecção	Risco em aberto ou questão	Decisão de amostra / ensaio

As recomendações do fornecedor devem estar ligadas à aplicação final, referência aprovada e método de ensaio acordado. Não aprove apenas um nome de material sem confirmar a construção completa.